

FDV dokument for BUBBLEDECK

Produkt	Bubbledeck
Produsent	Sandnes & Jærbetong
Telefon/faks	tlf: 51 79 18 00
E-post	mail@sjbetong.no
Web-adresse	www.sjbetong.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Forskalingsselement i betong til bruk i bolig og industri
Tekniske data	Bubbledeck leveres i bredder opptil 3m og lengder opptil 12m. Typisk betongtykkelse 50-70mm
Bestanddeler	Betong B35M40, armering av kamstål, samt plastkuler
Produktspesifikasjon	NS-EN 13747 (Gulvplater for gulvsystemer)

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne
Løfting/håndtering	Bubbledeck skal kun løftes etter innstøpte løftewire med sertifisert lasteskrev godkjent for aktuell vektklasse. Det må utvises årvåkenhet med hensyn til klemfare. Det skal under ingen omstendighet være personell under hengende last.
Montering	Skal kun utføres av autorisert personell og i henhold til prosjektert stemplingsplan.
Vedlikehold	Produktene krever ingen form for vedlikehold
Vernetiltak	Vernebriller og støvmaske benyttes ved reparasjonsarbeider som innebærer sliping og meisling
Miljøpåvirkning / Destruksjon	Bubbledeck elementer har ingen negativ innvirkning på miljøet. Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Armering og plastkuler må fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser. Plastkulene (som er produsert av resirkulert plastgranulat) kan ikke selv resirkuleres men kan leveres som vanlig restavfall.
Eksplosjonsfare	Produkter i betong er ikke brennbare
Gjenbruk	Bubbledeck elementene blir en del av den endelige gulvkonstruksjonen på byggeplass og kan ikke gjenbrukes.